

F50 DETL

Funcionamiento limpio, silencioso y económico - Motor potente y de fácil conducción, de peso liviano y tamaño compacto excepcional, alto rendimiento y funcionalidad

[DESCARGAR FICHA COMPLETA](#)



MOTOR

Tipo	4 Cilindros, 4T, SOHC, Refrigerado por agua, 8 Valvulas
Cilindrada	935cc
Diámetro x carrera	63 x 75mm
Relación de compresión	9,3:1
Regimen Máximo	6000rpm
Regimen Minimo	850rpm
Sistema de Lubricación	Carter húmedo, 2,2 Lts
Relación de mezcla	-
Aceite	Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ
Alimentación	4 Carburadores con bomba de aceleración
Alternador	12V-10Amp.
Encendido	CDI (Micro-computadora)
Avance de encendido	TDC 5° ~ BTDC 35° (Microcomputadora)
Cebador	Mecánico
Arranque	Eléctrico

Bujía	DPR6EA-9
Ángulo de giro	40° En cada dirección
Trim	Eléctrico
Transmisión	F-N-R
Relación de Transmisión	1,85:1
Acope de hélice	Por estrías
Sistema de escape	Por la hélice
Capacidad del depósito de combustible	Ver Ficha Adjunta

DIMENSIONES

Longitud	-
Longitud Pata Corta	-
Longitud Pata Larga	536mm
Longitud Pata Extra Larga	-
Peso	-
Peso Pata Corta	-

Peso Pata Larga	110 Kg
Peso Pata Extra Larga	-

EQUIPAMIENTO

Tanque de combustible de 24 litros sin medidor.
Caja de control remoto lateral.
Cable de control remoto.
Kit de acople varilla de dirección.
Varilla de dirección.
Cuerda de encendido auxiliar.
Manguera de combustible.
Kit de herramientas.
Manual de usuario.
Tacómetro digital.
Cables y arneses de conexión..
Kit tornillos de montaje.
Buejía de repuesto.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía para uso deportivo 3 Años
Origen Japón
Precio U\$S 9400