



MOTORES FUERA DE BORDA

E25BMHS*
E25BMHL**



Ficha Técnica

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor	2 Tiempos, 2 cilindros
Cilindrada	496 c.c
Diámetro por carrera	72 x 61 mm
Potencia de salida	25 HP @ 5000 rpm
Rango máx.	4500 - 5500 rpm
Régimen mín.	1000 ± 50 rpm
Bujía	B7HS-10
Relación de compresión	6.2 : 1
Encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual
Sistema de mandos	Manuales
Sistema de inclinación	Manual
Sistema de lubricación	Pre-mezcla 50:1
Peso	53* - 54.5** Kg

Accesorios Incluidos

- Kit de herramientas
- Hélice de aluminio
- Manual del propietario
- Cuerda auxiliar
- 1/4 gal. de aceite Eduardoño 50/1
- 1 Pinta de aceite Eduardoño Transmilube
- 2 Bujías de repuesto
- Tanque auxiliar
- Manguera de combustible
- Interruptor parada de emergencia



Descripción

Motor para trabajo comercial con categoría Enduro, ideal para los fanáticos de la velocidad que requieren propulsar pequeñas embarcaciones. Este motor ofrece una excelente relación de peso – potencia.