

Ficha Técnica



MOTORES FUERA DE BORDA

E15DMHS*



E15DMHL**

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de motor | 2 Tiempos, 2 cilindros |
| Cilindrada | 246 c.c |
| Diámetro por carrera | 56 x 50 mm |
| Potencia de salida | 15 HP @ 5000 rpm |
| Rango máx. | 4500 - 5500 rpm |
| Régimen mín. | 1050 ± 50 rpm |
| Bujía | B8HS-10 |
| Relación de compresión | 7.0 : 1 |
| Encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Manual |
| Sistema de mandos | Manuales |
| Sistema de inclinación | Manual |
| Sistema de lubricación | Pre-mezcla 50:1 |
| Peso | 38* - 40** Kg |

Accesorios Incluidos

- Kit de herramientas
- Hélice de aluminio
- Manual del propietario
- Cuerda auxiliar
- 1/4 gal. de aceite Eduardoño 50/1
- 1 Pinta de aceite Eduardoño Transmilube
- 2 Bujías de repuesto
- Tanque auxiliar
- Manguera de combustible
- Interruptor parada de emergencia



Descripción

¡ENDURO PARA TRABAJO PESADO!

Este motor fue desarrollado especialmente para atender exigentes demandas de uso comercial por eso pertenece a la categoría Enduro.

La economía y resistencia de este motor lo han convertido en el más vendido a nivel nacional en especial para aplicaciones comerciales de pesca y transporte.