



F115 BETL-X

La mejor relación peso-potencia del segmento. Además de su impresionante ingeniería (motor de 1,8 litros, 16 grandes válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC y 4 tiempos), también cabe destacar su cantidad de funciones electrotécnicas diseñadas para hacer tu vida más fácil: compatibilidad con nuestro sistema Digital Network opcional, sistema Trim & Tilt eléctrico de intervalo amplio con limitador de ángulo de inclinación, sistema de seguridad remota Y-COP® (ambos opcionales), entre otros.

La eficiencia probada de nuestros sistemas EFI y otras tecnologías de combustión garantizan la máxima fiabilidad en este excelente motor Yamaha.

[DESCARGAR FICHA COMPLETA](#)



MOTOR

Tipo de motor 4 tiempos Cilindrada 1,832cm³
 N.º de cilindros/configuración 4/In-line, 16-valve, DOHC
 Diámetro x carrera 81.0 mm x 88.9 mm
 Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones 84.6 / 5,800 rpm
 Rango de funcionamiento a todo gas 5,300 - 6,300 rpm
 Sistema de lubricación Carter húmedo
 Sistema de Inyección de Gasolina EFI Ignition / advance system TCI
 Sistema de arranque Electric with Prime Start™
 Relación de marchas 2.15 (28:13)

DIMENSIONES

EQUIPAMIENTO

Comando a distancia
 Inclinación y trimado eléctricos
 12V -35A with rectifier/regulator

Con relojería o mando popero
 Opcional

Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice

OTRAS CARACTERÍSTICAS

19/9/24, 13:31

Altura de espejo de popa recomendada L516 X:643mm
Peso con hélice F115BETL: 173.0kg, F115BETX: 177.0kg, FL115BETX: 177.0kg
Capacidad del cárter de aceite 3.2litros

YAMAHA | Yamaha Uruguay

Garantía para uso deportivo 3 Años
Origen Japón
Precio U\$S 13950 L
Precio U\$S 14150 X