

F100 FETL-X

Nuestra última tecnología de 4 tiempos ofrece un rendimiento incomparable, gracias a una aceleración formidable del motor de 16 válvulas con árbol de levas en culata simple (SOHC), a los diseños avanzados del sistema de admisión y escape, y al sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) multipunto de Yamaha. Navegue con la tranquilidad de saber que tiene todo bajo control gracias a una amplia gama de características prácticas, como el sistema de encendido PrimeStart™, alternador de alto rendimiento, indicadores Digital Network y el sistema Trim & Tilt eléctrico de intervalo amplio de Yamaha.



MOTOR

Tipo de motor 4 tiempos Cilindrada 1,832cm³
N.º de cilindros/configuración 4/In-line, 16-valve, SOHC
Diámetro x carrera 81.0 mm x 88.9 mm
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones 73.5 / 5,500 rpm
Rango de funcionamiento a todo gas 5,000 - 6,000 rpm
Sistema de lubricación Cáster húmedo
Sistema de Inyección de Gasolina EFI Ignition / advance system TCI
Sistema de arranque Electric with Prime Start™
Relación de marchas 2.15 (28:13)

DIMENSIONES

Altura de espejo de popa recomendada L516X: 643mm
Peso con hélice F100FETL: 162.0kg, F100FETX: 166.0kg
Capacidad del cárter de aceite 3.2litros

EQUIPAMIENTO

Comando a distancia
Inclinación y trimado eléctricos
12V -35A with rectifier/regulator

Opcional

Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía para uso deportivo 3 Años
Origen Japón

Precio U\$S 12800 L

Precio U\$S 11900 X