

F60 FETL

Baja emisión de polución, silencioso, de rápida respuesta
marcha suave y constante, menor consumo de combustible
y responsable con el medio ambiente

[DESCARGAR FICHA COMPLETA](#)



MOTOR

Tipo 4 Cilindros en línea, 4T, Refrigerado por agua, SOHC, 8 Válvulas
Cilindrada 996cc
Diámetro x carrera 65 x 75mm
Relación de compresión 9,5:1
Regimen Máximo 6300rpm
Regimen Mínimo 750rpm
Sistema de Lubricación Carter húmedo, 2 Lts
Relación de mezcla -
Aceite Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ
Alimentación Inyección electrónica multipunto
Alternador 12V-17Amp. (6Amp. @ 600RPM)
Encendido TCI (Micro-computadora)
Avance de encendido ATDC10° ~ BTDC 24° (Microcomputadora)
Cebador Electrónico
Arranque Eléctrico
Bujía DPR6EB-9
Ángulo de giro 40° En cada dirección
Trim Electrico
Transmisión F-N-R
Relación de Transmisión 1,85:1
Acope de hélice Por estrías
Sistema de escape Por la hélice

DIMENSIONES

Longitud -
Longitud Pata Corta -
Longitud Pata Larga 534mm
Longitud Pata Extra Larga -
Peso -
Peso Pata Corta -
Peso Pata Larga 120 Kg
Peso Pata Extra Larga -

EQUIPAMIENTO

Tanque de combustible de 24 litros con medidor.
Caja de control remoto lateral.
Kit de acople varilla de dirección.
Varilla de dirección.
Cuerda de encendido auxiliar.
Manguera de combustible.
Manual de usuario.
Tacómetro digital.
Velocímetro digital.
Cables y arneses de conexión..
Kit tornillos de montaje.
Filtro de combustible completo 10mic.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía para uso deportivo 3 Años
Origen Japón
Precio U\$S 9900